




RUHSTRAT ALL-ROUND




Rettungszeichenleuchte im Universal-Kunststoffgehäuse gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Technische Daten


RUHSTRAT ALL-ROUND	106W	106D
Erkennungsweite	18 m	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Standardfarbe	weiß	
Abmessungen (H x B x T)	85 x 360 x 92 mm (Wand)	125 x 360 x 92 mm (Decke)
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Leuchtmittel	8 W-LL / 5 x Power-LED	8 W-LL / 5 x Power-LED
Schutzart	IP 54, Schutzklasse II	



106W, Wandmontage



106D, Deckenmontage



Montagearten	Optional
W Wand	<ul style="list-style-type: none"> Überwachungsbaustein (Einzelleuchtenüberwachung) RÜB 06 Sonderpiktogramme Sonderlackierung
D Decke	Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> Ballwurfschutzkorb
P Pendel	
K Kette	
A Wandausleger	




PU



PL



PR



OP

Ausschreibungstext





----- Stck. Rettungszeichenleuchten für Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten- und Wandauslegermontage im Universal-Kunststoffgehäuse:

Gehäusematerial Polycarbonat
 Farbe weiß
 Anschluss-Spg. 230 V, 50/60 Hz
 Erkennungsweite ----- m
 Leuchtmittel 8 W-LL 5 x Power-LED
 Montage W Wand D Decke
 P Pendel K Kette
 A Wandausleger

Abmessung (mm)

----- x ----- x ----- (H x B x T)

Ausführung DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Piktogramm einseitig beidseitig
 PU  PL 
 PR  OP 

Schutzart IP 54, Schutzklasse II

Optional Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung RÜB 06

Typ RUHSTRAT ALL-ROUND

Fabrikat RUHSTRAT