

Stufenleuchten



NGSSSE, NGSSSEL, NGSSSE-LED



NGSLE, NGSLE-LED

Alle Leuchten ohne Leuchtmittel (außer LED-Leuchten). Die mit LED ausgestatteten Stufenleuchten verfügen über eine Lebensdauer von ca. 80.000 Betriebsstunden.

Technische Daten

STUFENLEUCHTEN	NGSSSE	NGSSSEL	NGSSSE-LED	NGSLE	NGSLE-LED
Gehäusematerial	Stahlblech				
Standardlackierung	RAL 7032				
Abmessungen (H x B x T)	54 x 150 x 55 mm	54 x 150 x 55 mm	54 x 150 x 55 mm	54 x 210 x 50 mm	54 x 210 x 50 mm
Anschlussspannung	EVG 230 V AC/DC	EVG 230 V AC/DC	24 V/230 V	EVG 230 V AC/DC	24 V/230 V
Leuchtmittel	E14, max. 15 W	2G7, 5 W TC-EL	10 x LED weiß	E14, max. 15 W	14 x LED weiß
Schutzart	IP 20, Schutzklasse I	IP 20, Schutzklasse I	IP 20, Schutzklasse I	IP 40, Schutzklasse I	IP 40, Schutzklasse I
Lichtaustritt	nach unten	nach unten	nach unten	seitlich	seitlich

Montagearten

B Einbau





Technische Daten

NBSPE Einbau	Signallampen können auch in 24 V-Ausführung geliefert werden	NBSPA Aufbau
8030520101 NBSPE-K, H230	„SONDERBELEUCHTUNG“ Kippschalter Signallampe 230 V	8030540101 NBSPA-K, H230
8030520102 NBSPE-S, H230	„SONDERBELEUCHTUNG“ Taster „S“ Signallampe 230 V	8030540102 NBSPA-S, H230
8030520103 NBSPE-K, H230	„BEREICHSSCHALTER“ Kippschalter Signallampe 230 V	8030540103 NBSPA-K, H230
8030520104 NBSPE-S, H230	„BEREICHSSCHALTER“ Taster „S“ Signallampe 230 V	8030540104 NBSPA-S, H230
8030520105 NBSPE-K, E14	„SONDERBELEUCHTUNG“ Fassung E14 Kippschalter	8030540105 NBSPA-K, E14
8030520106 NBSPE-S, E14	„SONDERBELEUCHTUNG“ Fassung E14 Taster „S“	8030540106 NBSPA-S, E14
8030520107 NBSPE-S, Ö, S H230	Taster S, Ö „SONDERBELEUCHTUNG EIN/AUS“ Taster S „BEREITSCHAFTS-LICHT AUS“ Signallampe 230 V	8030540107 NBSPA-S, Ö, S H230
8030520111 NBSPE-S, Ö E14	„SONDERBELEUCHTUNG“ Ein/Aus, Fassung E 14 Taster S, Taster Ö	8030540111 NBSPA-S, Ö E14

Schaltstellen für Sonderbeleuchtung



Schaltstelle NBSPE-S, H 230



Standardausführung in Weiß oder Schwarz nach Anfrage. Weitere RAL-Farben möglich