

Technische Daten



Handscheinwerfer RHW	
Gehäusematerial	Polycarbonat schlagfest
Standardfarbe	Schwarz
Leuchtmittel	5,5 Watt Halogenglühlampe + 8 Power-LED weiß
Batterie	Pb-Akku wartungsfrei 6,0 V/4,0 Ah
Leuchtweite	ca. 900 m Halogen, 50 m LED
Ladespannung	230 V AC oder 12 V DC
Schutzart	IP 54, Schutzklasse II
Leergewicht	1,7 kg

Ausstattung
■ Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (schaltet bei Netzausfall automatisch ein)
■ Halogenglühbirne als Hauptlicht (ca. 3,5 Std.)
■ 8 Power-LED als Nebenlicht (ca. 30 Std.)
■ Leuchtenkopf 90° nach hinten und 30° nach vorne schwenkbar
■ Blinkfunktion (Glühlampe oder LED)
■ Inklusive gelber Vorsteckscheibe
■ Inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und 230 V-Netzteil und 12 V-Autoladestecker (Ersatzleuchtmittel 5,5 V/1 A)

Unterbrechungsfreie Stromversorgung RSV



Unterbrechungsfreie Stromversorgung in Dauerschaltung für externe Verbraucher 24 V. Technische Ausführung mit integrierter Wiedereinschaltsperr, Tiefentladeschutz, Schwellwertschaltung, Pb-Akku und IC-Technik.

Technische Daten

RSV	
Gehäusematerial	Stahlblech
Standardfarbe	Grau-Beige
Abmessungen	500x400x200 mm (HxBxT)
Schutzart	IP 54, Schutzklasse I
Zul. Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C



Montagearten	Zubehör
W Wand	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie ■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie

Ausführung	Akku V/A	Ladeteil V/A	Max. Dauerlast	Notbetriebszeit	Gewicht
RSV 53	24/17	24/10	9,2 A (220 W)	1 h	29 kg
RSV 48	24/17	24/7	5,3 A (127 W)	3 h	28 kg
RSV 43	24/17	24/4	2,3A (55 W)	6 h	23 kg
RSV 44	24/25	24/4	1,5 A (36 W)	12 h	31 kg